

INFORMATION



ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12

TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp

http://www.hibino-intersound.co.jp/

■仕様

システム性能

電波形式	F3E、F8E
到達距離	90m(10mW) ※見通しのよい屋外で使用了した場合。使用環境によって異なる。
トーン信号周波数	19kHz、32kHz(PTP モード)
周波数特性	35Hz ~ 15kHz
ステレオ・セパレーション	60dB
SN比	90dB(A ウェイト)
THD	0.8% 以下

送信機 (P9T)

送信周波数	A2型 (779 ~ 788MHz)69 チャンネル、A型 (797 ~ 806MHz)69 チャンネル、 合計 138 チャンネルのうち任意の 1 チャンネル	
空中線電力	6mW/10mW 切替	
アンテナ出力	コネクター	BNC
	実効インピーダンス	50 Ω
音声入力 ※ XLR と標準プラグ対応の複合型端子	コネクター	XLR3 ピン、メス (電子バランス) フーンジャック (電子バランス)
	インピーダンス	70.2k Ω
	最大入力レベル	+23.3dBu(+4dBu)、+12.5dBu(-10dBV)
ループ出力	コネクター	フーンジャック (電子バランス)
電源	DC15V(550mA)、付属の AC アダプター (AC100V、50/60Hz)	
寸法・質量	幅 197 × 高 42 × 奥行 166mm(除突起)、約 850g	
付属品	1/2 波長アンテナ、AC アダプター、ラックマウント金具大・小×各 1、リンクバー、ねじ一式、保護用バンパー× 4、50 Ω同軸ケーブル (50cm)、フロントアンテナ用バルクヘッドアダプター、アンテナホイールキャップ× 2、ゴム足× 4(1 シート)、ポーチ	

ポディーパック型受信機 (P9R)

受信周波数	A2型 (779 ~ 788MHz)69 チャンネル、A型 (797 ~ 806MHz)69 チャンネル、 合計 138 チャンネルのうち任意の 1 チャンネル	
RF 感度	2.2 μ V(20dB SINAD)	
アンテナ形式	1/4 波長ホイップ	
音声出力	コネクター	3.5mm ステレオ・ミニジャック
	最大レベル	100mW(THD1%、32 Ω負荷)
	最小負荷インピーダンス	9.5 Ω
チャンネル・セパレーション	70dB 以上	
電源	単 3 形アルカリ乾電池× 2	
電池寿命	約 5 ~ 7 時間 (アルカリ乾電池使用時) ※使用環境によって異なる。	
寸法・質量	幅 65 × 高 83 × 奥行 22mm(除アンテナ、クリップ、突起)、約 148g(除乾電池)	
付属品	1/4 波長アンテナ、単 3 形アルカリ乾電池× 2、ポーチ	