

システム仕様

●システム性能 (UHF-RMW、UHF-R)

電波形式	F3E
到達距離	約 50m
トーン信号周波数	32kHz
周波数特性	50Hz ~ 15kHz
SN比	90dB(A ウェイト)
THD	0.4% 以下 (± 20kHz、@1kHz)

●MW5 ポータブル・ダイバーシティ受信機 (MW5-MABJ)

受信周波数	A2型(779~788MHz)71チャンネル、A型(797~806MHz)71チャンネル、B型(806~810MHz)30チャンネル、合計172チャンネルのうち任意の1チャンネル	
アンテナ形式	ダイバーシティ	
ダイナミックレンジ	100dBm以上(Aウェイト)	
RF感度	-106dBm以下(12dB SINAD)	
カメラ出力	コネクタ	Switchcraft TA3(電子バランス、モノラル)
	最大出力	-5dB(マイクレベル)、+10dB(ラインレベル)
ヘッドホン出力	コネクタ	3.5mmステレオミニプラグ(アンバランス、モノラル配線)
	最小負荷インピーダンス	9.5Ω
	インピーダンス	3.5Ω
	最大出力	100mW
電源	単三形アルカリ乾電池、またはShureリチウムイオン充電電池	
電池寿命	最大4時間(単三形アルカリ乾電池使用時)、最大8時間(Shureリチウムイオン充電電池)	
寸法(W×H×D)	65×83×22mm	
質量	200g(単三形アルカリ乾電池×2含む)	
付属品	TA3F-XLR(オス)ケーブル、TA3F-3.5mmステレオミニプラグケーブル、1/4波長アンテナ×2、カメラシューマウント、マウンティングストラップ、90° SMAアダプター×2、ポーチ、単三形アルカリ乾電池×2、プロテクトカバー	
オプション	Shureリチウムイオン充電電池(SB900)、8ベイ・チャージステーション(SBC800)、Anton Bauerプレートマウント(AFP522)、Anton Bauer DCプレートマウント(AFP522DC)	