

## 仕様

### システム性能

電波形式	F3E, F8E
到達距離	90m(10mW)※見通しのよい屋外で使用した場合。使用環境によって異なる。
トーン信号周波数	19kHz(±0.3kHz)
周波数特性	38Hz~15kHz
ステレオ・セパレーション	60dB
SN比	90dB(Aウェイト)
THD	0.5%以下

### 送信機 (P10T)

送信周波数	A2型(779~788MHz)69チャンネル、A型(797~806MHz)69チャンネル、合計138チャンネルのうち任意の1チャンネル	
空中線電力	6mW/10mW切替	
アンテナ出力	コネクター	BNC
	実効インピーダンス	50Ω
音声入力 ※XLRと標準プラグ対応の複合型端子	コネクター	XLR3ピン、メス(電子バランス)
		フォンジャック(電子バランス)
	インピーダンス	70.2kΩ
	最大入力レベル	+29.2dBu(+4dBu), +12.2dBu(-10dBV)
ループ出力	コネクター	フォンジャック(電子バランス)
電源	AC100V、50/60Hz、50W	
寸法・質量	幅483×高44×奥行343mm(除突起)、4.7kg	
付属品	1/2波長アンテナ、電源ケーブル(約230cm)、電源延長ケーブル(約30cm)、フロントマウントアンテナケーブル×2、アンテナホールキャップ×2、ねじ一式×4、ラックマウントワッシャー×4、イーサネット・ネットワークケーブル、専用ソフトウェア	

### ポディーパック型受信機 (P10R)

受信周波数	A2型(779~788MHz)69チャンネル、A型(797~806MHz)69チャンネル、合計138チャンネルのうち任意の1チャンネル	
RF感度	2.2μV(20dB SINAD)	
アンテナ形式	1/4波長ホイップ、ダイバーシティ	
音声出力	コネクター	3.5mmステレオ・ミニジャック
	最大レベル	100mW(THD1%、32Ω負荷)
	最小負荷インピーダンス	9.5Ω
チャンネル・セパレーション	70dB以上	
電源	単3形アルカリ乾電池×2	
電池寿命	約4~6時間(アルカリ乾電池使用時)※使用環境によって異なる。	
寸法・質量	幅99×高66×奥行23mm(除アンテナ、クリップ、突起)、約196g(乾電池含む)	
付属品	1/4波長アンテナ×2、単3形アルカリ乾電池×2、ポーチ	